



M61

TENUTA SENZA COLLANTI  
SEAL WITHOUT BONDING





61.610.20



61.610.110



Dado con O Ring  
Nut with O Ring



PAGE 23/46

**Versioni standard:**

**61.610.110 protezione "Turbo" Ø1.2 - completo di giunto sferico G1/4M.**

**61.610.20 con ugello AMT Ø15 foro Ø1.2 - completo di giunto sferico G1/4M.**

Pressione di esercizio max.: 50 bar

Peso: 61.610.110 275 g - 61.610.20 250 g

**Materiali:** ottone - PA6 - NBR - allumina

**Impiego:** su gruppi irroranti per vigneti e frutteti. Ruotando il dado ad alette si agisce sulla regolazione dell'angolo di spruzzo. Con la protezione "TURBO" si ottiene un'eccezionale micronizzazione del prodotto e la copertura totale della superficie da trattare. L'ugello è ispezionabile e può essere facilmente sostituito. Il giunto sferico consente il posizionamento del getto.

**Standard models:**

**61.610.110 "Turbo" protection Ø1.2 - with 1/4" BSPM. ball joint**

**61.610.20 with AMT Ø15 spray tip - hole Ø1.2 - with 1/4" BSPM. ball joint**

Max. operating pressure.: 50 bar / 750 psi


Weight: 61.610.110 275 g / 9.5 oz - 61.610.20 250 g / 8.8 oz

**Materials:** brass - PA6 - Buna N - alumina

**Use:** on vineyard and orchard sprayers. Spray pattern adjustment through winged nut rotation.

With the "TURBO" protection allows an excellent micronization and the complete and even foliage coverage. The spray tip can be easily cleaned and replaced without tools. Fast nozzle orientation with the adjustable connection.

**COME SI ORDINA / HOW TO ORDER**

CODICE code	UGELLO spray tip	A	B mm	C mm	D mm	
<b>61.610.110</b>	"Turbo"	G1/4M. - 1/4" BSPM.	52	70	52	10
<b>61.610.20</b>	AMT Ø15	G1/4M. - 1/4" BSPM.	52	35	52	10



GETTI  
NOZZLES



UGELLI  
SPRAY TIPS



CATALOGHI  
CATALOGUES



IMMAGINI  
HI-RES PICTURES



RICAMBI  
SPARE PARTS :

61.610.110  
61.610.20