



M15X1 VENTAGLIO / M15X1 FLAT SPRAY



◀ PAGE 27/46 ▶

Materiali: ottone - carburo di tungsteno
Prestazioni ugelli impiegati con: Getti AP - Getti OR
Confezioni da: 10

Materials: brass - tungsten carbide
Performances for spray tips fitted to: AP nozzles - OR nozzles
Pieces per box: 10

| COME SI ORDINA | | PRESTAZIONI | PRESSIONE | | | | | |
|----------------|------------|---|-----------|------|--------|------|--------|------|
| CODICE | FORO mm | | 30 bar | | 40 bar | | 50 bar | |
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 68.1801.4 | Ø 1.0 | portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m. | 1.90 | 2.21 | 2.20 | 2.55 | 2.45 | 2.85 |
| | | | 40° | 25° | 40° | 25° | 40° | 25° |
| | | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | |
| 68.1801.5 | Ø 1.2 | portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m. | 3.30 | 3.45 | 3.81 | 4.00 | 4.26 | 4.45 |
| | | | 50° | 40° | 50° | 40° | 50° | 40° |
| | | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | |
| 68.1801.6 | Ø 1.5 | portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m. | 5.10 | 5.45 | 5.88 | 6.30 | 6.58 | 7.05 |
| | | | 65° | 55° | 65° | 55° | 65° | 55° |
| | | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | |
| 68.1801.7 | Ø 1.8 | portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m. | 6.75 | 7.55 | 7.80 | 8.72 | 8.71 | 9.75 |
| | | | 80° | 70° | 80° | 70° | 80° | 70° |
| | | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | |
| 68.1801.9 | Ø 2.5 | portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m. | 10.9 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 14.0 | 16.4 |
| | | | 80° | 40° | 80° | 40° | 80° | 40° |
| | | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |

| HOW TO ORDER | | PERFORMANCES | PRESSURE | | | | | |
|--------------|--------------------|--|----------|------|---------|------|---------|------|
| CODE | HOLE DIA. mm | | 450 psi | | 600 psi | | 700 psi | |
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 68.1801.4 | Ø 1.0 | capacity US/GPM spray angle max. throw ft. | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 0.75 |
| | | | 40° | 25° | 40° | 25° | 40° | 25° |
| | | | 8.2 | | 8.2 | | 8.2 | |
| 68.1801.5 | Ø 1.2 | capacity US/GPM spray angle max. throw ft. | 0.87 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | 1.12 | 1.18 |
| | | | 50° | 40° | 50° | 40° | 50° | 40° |
| | | | 9.20 | | 9.20 | | 9.20 | |
| 68.1801.6 | Ø 1.5 | capacity US/GPM spray angle max. throw ft. | 1.35 | 1.44 | 1.55 | 1.66 | 1.74 | 1.86 |
| | | | 65° | 55° | 65° | 55° | 65° | 55° |
| | | | 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | |
| 68.1801.7 | Ø 1.8 | capacity US/GPM spray angle max. throw ft. | 1.78 | 1.98 | 2.06 | 2.30 | 2.30 | 2.58 |
| | | | 80° | 70° | 80° | 70° | 80° | 70° |
| | | | 12.50 | | 12.50 | | 12.50 | |
| 68.1801.9 | Ø 2.5 | capacity US/GPM spray angle max. throw ft. | 2.88 | 3.35 | 3.35 | 3.88 | 3.70 | 4.33 |
| | | | 80° | 40° | 80° | 40° | 80° | 40° |
| | | | 14.8 | | 14.8 | | 14.8 | |