




GHIERA HYPRO® TWINCAP



300.618.50



◀ PAGE 29/46 ▶

Standard completa di guarnizione EPDM. Ugelli non compresi

Pressione di esercizio max: 10 bar
Peso: 24 g

Materiali: POM

Impiego: attacco standard americano. Consente di aumentare la portata senza peggiorare la qualità di nebulizzazione come avverrebbe con l'utilizzo di un solo ugello. Compatibile con tutti gli ugelli standard ISO.

Standard complete with EPDM gasket. Spray tips not included

Max. operating pressure: 10 bar / 145 psi
Weight: 24 g / 11.4 oz

Materials: POM

Use: american standard connection. Can increase the application rate without worsening the quality of spraying, as it would be using a single spray tip. Compatible with all standard ISO nozzles.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GHIERA + GUARNIZIONE cap + gasket	SOLO GUARNIZIONE gasket only	PER UGELLI for spray tips	
300.618.50 - EPDM	300.601.31 - EPDM	CVI Albuz® Guardian Air - ULD 120° Driftbeta 110° Lo-Drift 110° - VP superpoly 110° - TR 110° Deflectip Hypro® Airmix® TT - XR - DG - TP Teejet® LU - IDK - AD - ST Lechler POM Tecsi / Arag API - ADI - AXI - OCI Albuz®	10



GETTI
NOZZLES



UGELLI
SPRAY TIPS



CATALOGHI
CATALOGUES



IMMAGINI
HI-RES PICTURES