



## GHIERA BAIONETTA / BAYONET CAP



266.618.1  
266.618.17



266.618.2  
266.618.18

AISI 316

PAGE 42/46

### Standard complete di guarnizione in EPDM o FPM

Pressione di esercizio max.: 30 bar

Peso: 27 g

**Materiali:** AISI 316

**Impiego:** Compatibile con le famiglie di getti M266 - M269 - M270

### Standard with EPDM or FKM gasket

Max. operating pressure: 30 bar / 435 psi

Weight: 27 g / 0.7 oz

**Materials:** AISI 316

**Use:** Compatible with nozzles models M266 - M269 - M270

## COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GHIERA + GUARNIZIONE cap + gasket	SOLO GHIERA cap only	SOLO GUARNIZIONE gasket only	PER UGELLI for spray tips	
<b>266.618.1 - EPDM</b>	266.605.31	266.601.27 - EPDM	OCI 80°, AXI, API, ADI Albuz°, POM, Airmix°	10
<b>266.618.17 - FPM / FKM</b>	266.605.31	266.601.33 - FPM / FKM	ISO Ch8 / ISO flat spray	10
<b>266.618.2 - EPDM</b>	266.605.33	266.601.27 - EPDM	AVI OC 80°, AVI TWIN 110°, AVI 110°, APE, EXA	10
<b>266.618.18 - FPM / FKM</b>	266.605.33	266.601.33 - FPM / FKM	Piastrina Ø15+conv.POM Ø15 disc+POM core	10



GETTI  
NOZZLES



UGELLI  
SPRAY TIPS



CATALOGHI  
CATALOGUES



IMMAGINI  
HI-RES PICTURES



RICAMBI  
SPARE PARTS :

266.618.1