



## "SPOT" 300 - "SPOT" 600 - "SPOT" ATV



35.901.169  
"SPOT" 600




35.901.16  
"SPOT" 300



35.901.7  
"SPOT" ATV

◀ PAGE 04/25 ▶



**"Spot": standard con ugello ceramica AMT 15x3 Ø1.5 - giunto PG Ø10 ch24**

Foro max. ugello: Ø2.3  
Pressione di esercizio max: 40 bar  
Peso: 300 mm 660 g - 600 mm 890 g  
Lunghezza: 300 mm / 600 mm

**"Spot" ATV: standard con ugello regolabile "Compact" Ø2.0 - Prolunga 500 mm - Attacco 3/8" NPTF.**

Pressione di esercizio max: 20 bar  
Peso: 500 g  
Lunghezza: 780 mm

**Materiali:** materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in NBR

**Impiego:** trattamenti antiparassitari. Diserbo localizzato "Spot". Regolazione dell'angolo di spruzzo. Fermo di posizione e tenuta istantanea antigoccia per Spot 300/600. Chiusura sul corpo pistola per "Spot" ATV. Sicurezza contro le aperture accidentali e protezione per la mano.

**"Spot": standard AMT ceramic spray tip Ø1.5 + Ø10 mm hex. 24 hose shank**

Max. spray tip hole: Ø2.3  
Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi  
Weight: 300 mm 660 g / 1.5 lb - 600 mm 890 g / 1.9 lb  
Length: 300 mm / 11.7" - 600 mm / 23.6"

**"Spot" ATV: standard with adjustable spray pattern "Compact" spray tip Ø2.0 - 500 mm extension and 3/8" NPTF. connection.**

Max. operating pressure: 20 bar / 290 psi  
Weight: 500 g / 1.1 lb  
Length: 780 mm / 30"

**Materials:** high resistance plastic materials - stainless steel - brass - Buna N gaskets

**Use:** for agricultural, horticultural and floricultural spraying. "Spot" spraying. Spray pattern adjustment. "Spot" 300/600: trigger lock and drip free shut off. Spot ATV: shut off on spray gun body. Safety lock with hand shield.

### COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code			KIT RICAMBIO spare parts kit
35.901.16	("Spot" 300 mm)	10	35.302.18
35.901.169	("Spot" 600 mm)	10	35.302.18
35.901.7	("Spot" ATV)	50	-



35.901.7  
35.901.16  
35.901.169