





# "TURBINE"



7.901.103



◀ PAGE 06/25 ▶



**7.901.103 standard con ugello M15x1 Ø2.3 - attacco G1/2M.**

**7.901.103 TG standard con raccordo girevole G1/2M. - tracolla**

Foro max. ugello: Ø3.5

Pressione di esercizio max.: 60 bar

Peso: 1.5 kg

Lunghezza: 600 mm

**Materiali:** ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.

**Impiego:** trattamenti antiparassitari di colture a medio ed alto fusto. Lavaggio delle attrezzature agricole. Lavaggio industriale fino a 60°C. Nuovo design per corpo, impugnature e protezione con riduzione del peso. Angolo di spruzzo regolabile con l'impugnatura anteriore che può contenere un ugello di ricambio. Nebulizzazione precisa, gittata, portata, robustezza e versatilità d'impiego. Ugello protetto dagli urti.

**7.901.103 standard with M15x1 spray tip Ø2.3 - 1/2" BSPM. connection**

**7.901.103 TG standard with 1/2" BSPM swivel connection and shoulder belt**

Max. spray tip hole: Ø3.5

Max operating pressure: 60 bar / 850 psi

Weight: 1.5 kg / 3.3 lb

Lenght: 600 mm / 24"

**Materials:** brass - stainless steel - high resistance plastic materials

**Use:** high pressure spraying and washing up to 140°F. Improved weight saving design for body, handles and protection. Front handle, for easy spray adjustment, can hold a spare spray tip. Accurate nebulization, long throw, flow rate, sturdiness and application versatility. Spray tip shock proof protection.

## COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code		KIT RICAMBIO spare parts kit
7.901.103	5	7.302.1
7.901.103.TG	20	7.302.1



LANCE  
SPRAY GUNS



RACCORDI  
CONNECTIONS



M 15X1



CATALOGHI  
CATALOGUES



IMMAGINI  
HI-RES PICTURES



RICAMBI  
SPARE PARTS :

7.901.103